



Interrow Cultivator - and grain drill



agromek 
STARS 2022

CMN maskintec A/S
M9750

Nyhedsværdi



C tand for præcis redrensning
Den stive C tand giver en mere stabil styring mellem afgrøderækkerne. C tandens lette justering af aggressiviteten, giver mulighed for hurtig justering i forhold til afgrødens størrelse.

agromek 
STARS 2022

CMN maskintec A/S
M9750

Nyhedsværdi



Intelligent dybde styring af radrensesektion
Radrensnings præcision er markant ved montering af ultralyds sensorer der løbende justerer skærdybden på sektionniveau. Automatisk dybdestyring af radrensesektioner er noget helt nyt og unikt.

CMN C-Zahn ★★ Neuigkeiten für Agromek 2022

Als etwas völlig Neues wurde der CMN C-Zahn für die Saison 2023 entwickelt. Der Zahn ist sehr speziell konstruiert, er ist in der Aufhängung verstellbar und gleichzeitig seitlich starr. Ganz neu ist auch die Einstellung des Schnittwinkels, was für eine große Flexibilität bei der Reinigung großer und kleiner Pflanzen sorgt.



CMN Zwischenraumreiniger ★★ ★ Agromek neu 2022 - kann jetzt das zum Patent angemeldete automatische Tiefenkontrollsystem anbieten.

Das System ist sensorbasiert, arbeitet elektrisch und hydraulisch und wird über einen Bildschirm vom Traktor aus bedient. Mit diesem System wird die Bodenbedeckung der Pflanzen beim Verlegen von Erde zwischen den Pflanzen vermieden, das System sorgt immer für die richtige Arbeitstiefe des Schorfs.

☆☆☆ Agromek Europa nyhed 2022



Ein CMN-Häck machine erledigt sowohl die einfachen als auch die schwierigen Aufgaben bei der Reinigung von Reihenkulturen.

Es ist nun möglich, alle Maschinen mit automatischer Steuerung oder Frontanbaurahmen zu montieren, wodurch die Maschine auch bei hohen Geschwindigkeiten leichter zu steuern ist.



Wenn Zwischenfrüchte gesät werden sollen, können wir die Maschine mit einer pneumatischen Sämaschine CMN ausstatten.



Der horizontale Gänsefuß C-Zinken bewirkt einen deutlich geringeren Anreiz für neue Unkrautsamen, nach der Reinigung zu keimen, da ein vollständiger Schnitt erreicht werden kann.

Beim Einsatz von Nachegegen ist eine Kontrolle der Unkräuter zwischen den Pflanzen gewährleistet. Die einzelnen Parallelogramme können in Bezug auf den gewählten Zeilenabstand stufenlos auf dem Mainframe platziert werden. Wenn CMN- Häckmaschine für Getreide mit 25 cm Reihenabstand verwendet wird Für jedes Parallelogramm werden 1 oder 3 geteilt.



Lenkrahmen

Der CMN-Lenkrahmen ist so konzipiert, dass er zwischen dem Traktor und dem Anbaugerät montiert werden kann.

Der Lenkrahmen kann über eine Kamera gesteuert werden – über das GPS des Traktors oder direkt über den Hydraulikauslass des Traktors.

Der CMN-Lenkrahmen ist serienmäßig Kat. 3 Lift und dies passt standardmäßig auf das Gerät.





Interrow Cultivator

Spezifikationen und Optionen.

- ✓ Arbeitsbreite: 3-4-6-9 m.
- ✓ Automatische Lenkung der Kamera
- ✓ Seitlicher Schaltrahmen
- ✓ C-tooth ★★ Agromek Neuigkeiten 2022
- ✓ Automatische Tiefenregulierung ★★★ Agromek Neuigkeiten 2022
- ✓ Elektrischer / hydraulischer Sektionsheben
- ✓ Frontseitige Halterung
- ✓ Halterung auf der Rückseite
- ✓ Reihenabstand ab 15 cm.
- ✓ Parallel aufgehängte Sektionen
- ✓ Siebplatten
- ✓ Rollen-Einsätze
- ✓ Gefederte Fingereggen



More informations



Dealer



AC Hoppesvej 5
Tlf +45 97 87 20 00
www.cmn.dk

DK 7790 Thyholm
mail@cmn.dk